

ST-295

ПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР

БЕЛЫЙ ИЛИ ЧЕРНЫЙ



ПИТАНИЕ	БАТАРЕЯ 2ХААА 1,5V
СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНОЕ	V1 - ДВУЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ БЕСПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОИТАКТА	1А / 230 V / АС
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ	V2 868 MHz
ТОЧН. ИЗМ. ТЕМПЕРАТУРЫ	+/- 0,50С
РАЗМЕРЫ КОНТРОЛЛЕРА (ММ)	95 X 95 X 25



ФУНКЦИИ

- КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ +/- С ТОЧНОСТЬЮ 0,1°C
- РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ
- КОНТРОЛЬ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПОЛА (В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАТЧИКА ПОЛА)
- ГИСТЕРЕЗИС 0,2 - 4 °С
- СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНОЕ ИЛИ БЕСПРОВОДНОЕ

ST-295 V2

- СОЕДИНЕНИЕ БЕСПРОВОДНОЕ
- БЛОК ПИТАНИЯ С ПРИЕМНИКОМ СИГНАЛА

ST-295 V3

- ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

ОБОРУДОВАНИЕ

- ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК
- СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ БЕЗ ПОДСВЕТКИ
- БАТАРЕЙКИ 2ХААА.

